



ΒΕΤΟΧΡΟΜ ΝΕΡΟΥ

Ακρυλικό
Τσιμεντόχρωμα
για Τοίχους



ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ



ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ



ΑΠΟΔΟΣΗ: 12-16m² ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ ΑΝΑ ΣΤΡΩΣΗ:

- 12m² /L για το ΛΕΥΚΟ
- 14m²/L για την απόχρωση ΓΚΡΙ ΠΑΣΤΕΛ
- 16m²/L για τις αποχρώσεις ΜΟΛΥΒΙ, ΒΡΑΧΟΣ, ΚΕΡΑΜΙΔΙ



2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΡΟΛΟ Ή ΠΙΝΕΛΟ



ΣΤΕΓΝΩΜΑ: 1-2 ΩΡΕΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 10LT, 3LT, 0.75LT



Vivechrom

Δρ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ Α.Ε.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΘΕΣΗ ΒΑΘΥ ΠΗΓΑΔΙ, 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 5538700
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 114, 55134 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΤΗΛ.: 2310 450000
www.vivechrom.gr



"The AkzoNobel logo, Vivechrom, the Flourish, are trade marks of the AkzoNobel and People. Planet. Paint. please do not



People.
Planet.
Paint.

If you want to know more about AkzoNobel and People. Planet. Paint. please do not



5 ΈΤΟΙΜΕΣ
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ΒΕΤΟΧΡΟΜ ΝΕΡΟΥ

Ακρυλικό Τσιμεντόχρωμα
για Τοίχους



NEO

Υψηλή
Αντοχή

- ✓ Ισχυρή πρόσφυση
- ✓ Μεγάλη καλυπτικότητα
- ✓ Μεγάλη αντοχή στα αλκάλια



BETOCHROM NEPOY

Ακρυλικό
Τσιμεντόχρωμα
για Τοίχους

Το **BETOCHROM NEPOY** είναι ακρυλικό τσιμεντόχρωμα για τοίχους.

Εφαρμόζεται σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες όπως εμφανές μπετόν, σοβά, τούβλα.

Έχει ισχυρή πρόσφυση και παρέχει υψηλή αδιαβροχοποίηση προστατεύοντας από τη διάβρωση του σπλινθίου του σκυροδέματος.

Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στα αλκάλια και εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

Έχει μεγάλη καλυπτικότητα, πολύ υψηλή απόδοση και δουλεύεται πολύ εύκολα.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

- Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής υλικά, σκόνες, λάδια και άλατα.
- Για καινούργιες επιφάνειες ή πορώδεις επιφάνειες που παρουσιάζουν κιμωλίαση: Ασταρώστε με ΑΣΤΑΡΙ VIVEDUR διαλύτου, ή VIVEDUR MULTIPRIMER ECO, μικρονιζέ αστάρι νερού νανοτεχνολογίας, κατάλληλο για εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες.
- Για επιφάνειες χωρίς προβλήματα εφαρμόστε κατευθείαν **BETOCHROM NEPOY**.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Αραιώστε με 5-10% καθαρό νερό και αναδεύστε καλά πριν τη χρήση.
- Εφαρμόστε 2 χέρια **BETOCHROM NEPOY** για τέλειο αποτέλεσμα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρησιμοποίησή τους με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα.
- Μη το αδειάζετε στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμάτων.
- Τα περισσεύματα των χρωμάτων δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίματα. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και αποκομιδή των αποβλήτων.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ΛΕΥΚΟ 30



ΓΚΡΙ ΠΑΣΤΕΛ 209



ΒΡΑΧΟΣ 343



ΜΟΛΥΒΙ 194



ΚΕΡΑΜΙΔΙ 23